



BABILIT® Rephalt 0/2

**Einbaufertiger Reparaturasphalt zur Schlaglochverfüllung, reaktiv;
Körnung 0–2 mm für Schichtdicken von 5 bis 15 mm**

Merkmale

BABILIT® Rephalt ist ein hochwertiger Reparaturasphalt. Das Asphaltmischgut besteht aus Edelsplitten, kornabgestuften Brechsanden und Spezial-Bitumen mit aushärtenden Eigenschaften. In ausgehärtetem Zustand entspricht es einem Heißasphalt-Mischgut, es kann bedenkenlos (mit Asphaltmischgut, Straßenoberflächenbehandlung) überbaut werden. **BABILIT® Rephalt** eignet sich für kleinere Reparaturen an Asphalt- und Betonbelägen, für alle Verkehrslasten und Deckschichten, besonders für scharfkantige Ausbrüche, Schlag- und Bohrkernlöcher, für Anrampungen und Niveauverbesserungen, für Reparaturen an Splittmastix- und Drainbelägen und für Schadstellen an Fahrbahneinbauten und Übergangskonstruktionen.

- Einfache, kalte Verarbeitung des einbaufertig gelieferten Mischgutes
- Eine Person erledigt alle Arbeiten
- Einsatz auch unter 0 °C
- Sparsamer Verbrauch; Reste verbleiben im Gebinde zur weiteren Verarbeitung
- Rasche Reaktionszeit und dadurch schnelle Freigabe für den Verkehr
- Gute Standfestigkeit
- Besteht aus umweltschonenden Rohstoffen, recyclingfähig, lösemittelfrei

Vorbehandlung

Zum besseren Schichtenverbund mit Voranstrich **BABILIT® V-RAS** vorarbeiten.

Verarbeitung

a) Witterung

Normale Anwendung bis ca. +2 °C. Bei tieferen Temperaturen Untergrund vorwärmen, Mischgut bei Raumtemperaturen halten bis zum Einbau, etwas längere Aushärtungszeit einplanen.

b) Anforderungen an den Untergrund

Untergrund sorgfältig reinigen, lose Teile entfernen.

c) Verarbeitung

BABILIT® Rephalt leicht überhöht einbringen, mit Wasser leicht anfeuchten und verteilen, gegebenenfalls Feuchtigkeit zur Beschleunigung der Reaktion einmischen. Material glätten und nochmals ausreichend mit Wasser benetzen. Mit geeignetem Gerät (Stampfer, Rüttelplatte oder Walze) verdichten. Baustelle kann nach spätestens 30 Min. geräumt und für den Verkehr freigegeben werden.

Materialverbrauch Ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtstärke/ca. 2 bis 2,5 kg für 1 l Auffüll-Volumen

Lagerung 9 Monate. Kühl und trocken aufbewahren, nicht im Freien lagern. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Material aus dem Alubeutel ist nach Anbruch komplett zu verbrauchen.

Lieferform Einwegbinde mit 25 kg netto (24 Stück/Palette); Alubeutel mit 14 kg netto (75 Stück/Palette)

Reinigungsmittel **BABILIT® RTS**

Schutzmaßnahmen Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Darüber hinaus gelten die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, welche bei der Verarbeitung von Beschichtungsstoffen generell zu beachten sind.
Das Erzeugnis ist im flüssigen bzw. im nicht völlig durchgetrockneten Zustand wassergefährdend und darf deshalb nicht in Kanalisation/ Gewässer und Erdreich gelangen. In jedem Fall müssen Reste ordnungsgemäß entsorgt werden.





BABILIT® Rephalt 0/4

**Einbaufertiger Reparaturasphalt zur Schlaglochverfüllung, reaktiv;
Körnung 0–4 mm für Schichtdicken von 5 bis 20 mm**

Merkmale

BABILIT® Rephalt ist ein hochwertiger Reparaturasphalt. Das Asphaltmischgut besteht aus Edelsplitten, kornabgestuften Brechsanden und Spezial-Bitumen mit aushärtenden Eigenschaften. In ausgehärtetem Zustand entspricht es einem Heißasphalt-Mischgut, es kann bedenkenlos (mit Asphaltmischgut, Straßenoberflächenbehandlung) überbaut werden. **BABILIT® Rephalt** eignet sich für kleinere Reparaturen an Asphalt- und Betonbelägen, für alle Verkehrslasten und Deckschichten, besonders für scharfkantige Ausbrüche, Schlag- und Bohrkernlöcher, für Anrampungen und Niveauperbesserungen, für Reparaturen an Splittmastix- und Drainbelägen und für Schadstellen an Fahrbahneinbauten und Übergangskonstruktionen.

- Einfache, kalte Verarbeitung des einbaufertig gelieferten Mischgutes
- Eine Person erledigt alle Arbeiten
- Einsatz auch unter 0 °C
- Sparsamer Verbrauch; Reste verbleiben im Gebinde zur weiteren Verarbeitung
- Rasche Reaktionszeit und dadurch schnelle Freigabe für den Verkehr
- Gute Standfestigkeit
- Besteht aus umweltschonenden Rohstoffen, recyclingfähig, lösemittelfrei

Vorbehandlung

Zum besseren Schichtenverbund mit Voranstrich **BABILIT® V-RAS** vorarbeiten.

Verarbeitung

a) Witterung

Normale Anwendung bis ca. +2 °C. Bei tieferen Temperaturen Untergrund vorwärmen, Mischgut bei Raumtemperaturen halten bis zum Einbau, etwas längere Aushärtungszeit einplanen.

b) Anforderungen an den Untergrund

Untergrund sorgfältig reinigen, lose Teile entfernen.

c) Verarbeitung

BABILIT® Rephalt leicht überhöht einbringen, mit Wasser leicht anfeuchten und verteilen, gegebenenfalls Feuchtigkeit zur Beschleunigung der Reaktion einmischen. Material glätten und nochmals ausreichend mit Wasser benetzen. Mit geeignetem Gerät (Stampfer, Rüttelplatte oder Walze) verdichten. Baustelle kann nach spätestens 30 Min. geräumt und für den Verkehr freigegeben werden.

Materialverbrauch Ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtstärke/ca. 2 bis 2,5 kg für 1 l Auffüll-Volumen

Lagerung 9 Monate. Kühl und trocken aufbewahren, nicht im Freien lagern. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Material aus dem Alubeutel ist nach Anbruch komplett zu verbrauchen.

Lieferform Einwegbinde mit 25 kg netto (24 Stück/Palette); Alubeutel mit 14 kg netto (75 Stück/Palette)

Reinigungsmittel **BABILIT® RTS**

Schutzmaßnahmen Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Darüber hinaus gelten die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, welche bei der Verarbeitung von Beschichtungsstoffen generell zu beachten sind.
Das Erzeugnis ist im flüssigen bzw. im nicht völlig durchgetrockneten Zustand wassergefährdend und darf deshalb nicht in Kanalisation/ Gewässer und Erdreich gelangen. In jedem Fall müssen Reste ordnungsgemäß entsorgt werden.





BABILIT® Rephalt 0/8

**Einbaufertiger Reparaturasphalt zur Schlaglochverfüllung, reaktiv;
Körnung 0–8 mm für Schichtdicken von 10 bis 50 mm**

Merkmale

BABILIT® Rephalt ist ein hochwertiger Reparaturasphalt. Das Asphaltmischgut besteht aus Edelsplitten, kornabgestuften Brechsanden und Spezial-Bitumen mit aushärtenden Eigenschaften. In ausgehärtetem Zustand entspricht es einem Heißasphalt-Mischgut, es kann bedenkenlos (mit Asphaltmischgut, Straßenoberflächenbehandlung) überbaut werden. **BABILIT® Rephalt** eignet sich für kleinere Reparaturen an Asphalt- und Betonbelägen, für alle Verkehrslasten und Deckschichten, besonders für scharfkantige Ausbrüche, Schlag- und Bohrkernlöcher, für Anrampungen und Niveauverbesserungen, für Reparaturen an Splittmastix- und Drainbelägen und für Schadstellen an Fahrbahneinbauten und Übergangskonstruktionen.

- Einfache, kalte Verarbeitung des einbaufertig gelieferten Mischgutes
- Eine Person erledigt alle Arbeiten
- Einsatz auch unter 0 °C
- Sparsamer Verbrauch; Reste verbleiben im Gebinde zur weiteren Verarbeitung
- Rasche Reaktionszeit und dadurch schnelle Freigabe für den Verkehr
- Gute Standfestigkeit
- Besteht aus umweltschonenden Rohstoffen, recyclingfähig, lösemittelfrei

Vorbehandlung

Zum besseren Schichtenverbund mit Voranstrich **BABILIT® V-RAS** vorarbeiten.

Verarbeitung

a) Witterung

Normale Anwendung bis ca. +2 °C. Bei tieferen Temperaturen Untergrund vorwärmen, Mischgut bei Raumtemperaturen halten bis zum Einbau, etwas längere Aushärtungszeit einplanen.

b) Anforderungen an den Untergrund

Untergrund sorgfältig reinigen, lose Teile entfernen.

c) Verarbeitung

BABILIT® Rephalt leicht überhöht einbringen, mit Wasser leicht anfeuchten und verteilen, gegebenenfalls Feuchtigkeit zur Beschleunigung der Reaktion einmischen. Material glätten und nochmals ausreichend mit Wasser benetzen. Mit geeignetem Gerät (Stampfer, Rüttelplatte oder Walze) verdichten. Baustelle kann nach spätestens 30 Min. geräumt und für den Verkehr freigegeben werden.

Materialverbrauch Ca. 25 kg/m² je 1 cm Schichtstärke/ca. 2 bis 2,5 kg für 1 l Auffüll-Volumen

Lagerung 9 Monate. Kühl und trocken aufbewahren, nicht im Freien lagern. Angebrochene Gebinde sorgfältig verschließen. Material aus dem Alubeutel ist nach Anbruch komplett zu verbrauchen.

Lieferform Einwegbinde mit 25 kg netto (24 Stück/Palette); Alubeutel mit 14 kg netto (75 Stück/Palette)

Reinigungsmittel **BABILIT® RTS**

Schutzmaßnahmen Bei der Verarbeitung sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften zu beachten. Darüber hinaus gelten die Vorschriften der Berufsgenossenschaften, welche bei der Verarbeitung von Beschichtungsstoffen generell zu beachten sind.
Das Erzeugnis ist im flüssigen bzw. im nicht völlig durchgetrockneten Zustand wassergefährdend und darf deshalb nicht in Kanalisation/ Gewässer und Erdreich gelangen. In jedem Fall müssen Reste ordnungsgemäß entsorgt werden.

